

TITANBlue 

BlueMaster® 9000I

Innovativa
AdBlue® förvarings
lösningar



TITAN
e k o

A **Kingspan** Company

BlueMaster® 9000I

Produktens fördelar



- Behöver inte stanna till vid tankstationer eller använda bränslecontainrar
- Bra termisk isolation och automatiskt värme och ventilations system för förvaring av AdBlue® inom ett bestämt temperaturområde
- Dubbelmantlad, förstärkt design och ett läckage detektor system, tankindikator och skydd mot överfyllning och spill från den förvarade vätskan
- Låsbart lock skyddar mot obehörigt intrång och även mot mekaniska påfrestningar och väderomslag
- Allsidigt standardiserad utrustning garanterar enkel, säker och nästan underhållsfri operation
- Estetisk form och färg på BlueMaster® 9000I tankar underlättar valet av placering
- Tillverkad i högkvalitativ polyetylen gör den resistent mot UV strålning och extrema temperaturer, garanterar en lång livstid
- BlueMaster® 9000I tankar kan enkelt transporteras med en gaffeltruck
- Påfyllningssystem med en torr anslutning finns tillgänglig
- Ett stort utbud av tillbehör finns som till exempel, installation av ett system med en flödesmätare som visar kvantiteten och värden på det distribuerade bränslet AdBlue®
- 10-års garanti på tanken, 1-års garanti på tillbehören
- Certifikat som talar om att denna produkt uppfyller normer i German Institute of Building Technology; produkten har tillverkats i enlighet med BS EN ISO 9001:2000

BlueMaster®		BMV09000*
Tekniska Data	Höjd/m	2,95
	Bredd/m	2,48
	Längd/m	3,285
	Volym/l	9000
Standard Utrustning	Kontroll panel	
	Ultraljuds vätskenivå sensor	
	Max. Nivå alarm	> 90 dB
	Läckage indikator	
	Värme system för distributörs användning	Hetlufts utrustning
	Tank kylsystem	Utblås
	Intern tank isolation	Isolerad med polyuretan skum
	Påfyllnings system	2" rostfritt stålror med en torr anslutning
	Insugs system	1" rostfritt stålror med ett filter med en icke återgående ventil
	Automatisk påfyllnings munstycke med en off knapp på handtaget	Skydd mot felaktig placering av påfyllnings munstycket
Pump system	Skydd mot att pumpen körs torr	
	Aktuella skydd för alla enheter	
Extra utrustning för pump system 1	Belysning för interiören	
Pump system	Pump system 1 för intern användning:	Pump system 2 with med godkännande och AdBlue® Trading licens:
	<ul style="list-style-type: none"> • Suzzara Blå pump: • AC 230V/50 Hz strömförsörjning och termiskt motorskydd. • effekt: 370 W • flöde: max. 40l/min. • max. tryck: 5 bar • max. längd: 2m • Turbinox flödesmätare med +/- 1 % noggrannhet • digital LCD display, kalibrerad • distributions slang, 4m lång • automatiskt munstycke av rostfritt stål med ett handtag som är utrustad med en off knapp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Distributions panel Flaco Jet 40 dla AdBlue®: • Anpassad till de krav som finns i MID (EU Directive No. 2004/22/WE) • Estetisk rostfri stål konstruktion • Belyst LCD display som visar aktuell och total kvantitet i liter, enhets pris och valuta. • rulle med en 6-m lång distributörs slang • automatisk påfyllnings munstycke med en pump och en off knapp på handtaget. • enfass induktions motor : 230V, 50Hz, 0,75 kW, IP 55 med en tidsbegränsad kontroll (fabriks inställd till 6 min.) och termiskt skyddad. • max. kapacitet ungefär 30 l/min. • Ett tryck på ungefär 3 bar • Anslutning för data kommunikation i ER3/4 format för externt betalningssystem
Extra utrustning för pump system 1	Värme system i innertanken	Värme kabel ungefär 600W
	Slang rulle med/utan broms	
	Mikroprocessor baserat kontroll system som loggar kvantiteten av det bränsle som distribueras av varje användare, max 50 användare. Varje användare har en individuell PIN kod.	Extra utrustning:
	Automatisk påfyllare tillverkad av Elaflex	<ul style="list-style-type: none"> • Data mjukvara för att skapa detaljerade bränsle distributionsrapporter. Data kan överföras till en PC med hjälp av en elektronisk nyckel eller trådbunden överföring • elektronisk användbar kodnyckel (ett alternativ till PIN kod)
Extra utrustning för pump system 1	Fördelarlock typ 1 som kan installeras på en vägg (Från ett visst avstånd från tanken)	Fördelarlock typ 2 med en sockel som kan installeras direkt på tanken (Från ett visst avstånd från tanken)

* De sista tecknen i koden beror på tankens specifikationer

Produktens dimensioner kan variera med +/- 1 %.

Produktens nyanser kan variera från det som presenteras i produktbladet.

Produktens specifikationer kan variera något. För att få uppdaterade produkttillbehör, var god kontakta Titan Eko's kontor eller den lokala distributören.

DISTRIBUTÖR:

TITAN
eko

A Kínésan Company

Titan Eko
Skogsebyvägen 45
137 54 Tungelsta
Sweden

Tel: +46 8 410 300 46
Fax: +46 701 417 685

E-mail: johan.ek@titan-eko.com
www.titantank.se



BS EN ISO 9001:2000
FM 57348

