

TITAN

e k o



FuelMaster® 9000l

Gårdstank för diesel med en volym på 9000 liter.



**ÖKA DIN FÖRTJÄNST GENOM ATT REDUCERA
DINA BRÄNSLE KOSTNADER**

FuelMaster®

FuelMaster® är designad framför allt för:

- Transport och kurirserviceverksamhet
- Konstruktionsverksamhet
- Jordbruksverksamhet
- Konstruktions serviceverksamhet
- Logistik Departement – civila och militära
- Fabriker, kontor, lagerlokaler

Fördelar med FuelMaster® portabla dieselolja doseringsutrustning tillverkade av Titan Eko är:

- Behöver inte stanna på tankstationer eller använda bränslecontainrar.
- Gör det möjligt att förvara bränsle utomhus, på ett säkert sätt utanför bebyggelse.
- Enkel operation garanterar säker och enkel användning.
- Excellent skydd mot läckage och lukt av olja genom tvåväggars konstruktion.
- Skyddad mot mekaniska skador genom en förstärkt konstruktion på inner och yttertank.
- Enkel att hålla ren och hantera vid tankplats.
- Starkt tålig mot extrema temperatursvängningar då den är tillverkad av högkvalitativ polyetylen och tillverkad med modern teknologi.
- Resistent mot UV och Solstrålar.
- Skyddad mot intrång från obehöriga personer med en sluten struktur som skyddar själva enheten och att bränslet läcker ut.
- Estetisk form och färg på FuelMaster® gör att den passar bra i din omgivning.
- Enkel att transportera med en gaffeltruck eller lyftkran.
- Beständig och hållbar – resistent mot korrosion, vanvård och blekning.
- Praktisk taget underhållsfri.
- Omfattande standardiserade tillbehör tillhandahåller säkerhet och funktionalitet.
- Positiva omdömen från brandskyddsmyndigheter och polska institutet för miljöskydd, godkänd av the Office of Technical Inspection.
- Titan Eko's produkter tillämpar de krav som finns i ISO 9001:2000 FM no. 57348.
- 10-års garanti på tanken, 1-års garanti på tillbehören.

FuelMaster® 9000!

FuelMaster® är tillverkad för förvaring och distribution av dieselolja. Designen och tillverkningen av FuelMaster® garanterar beständighet, pålitlighet och enkel underhåll genom hela sin livstid.

Servicelucka på tanken



Flödesmätare med en pump



Standard utrustning:

- Dubbelmantlad design och 9000-liters volym.
- Enheten är utrustad med en elektrisk pump (230V) på en max kapacitet på 72l/min.
- Analog flödesmätare med en tvåfunktions display (total och aktuell volym), kalibrerad, med +/- 1 % noggrannhet.
- Låsbar inhägnad med nyckel.
- Trådlös sensor som mäter aktuell oljenivå med en display (Watchman Plus) och en integrerat läckage sensor mellan höljet.
- Maximal nivåsensor kompatibel med lastbara containersystemet.
- 6m distributions rör med en automatisk påfyllnings munstycke.
- 16" låsbar lucka som finns på inntertanken.
- Insugenhet med en ventil och filterskärm.
- Spill Stopp – en mekanism som förebygger spill vid tankning.
- Inspektionlucka med en diameter på 140mm på inntertanken.
- Påfyllnings system med anslutning i fördelaren.
- Tank avluftning.
- Mark anslutning.

Extra tillbehör:

- Flödesmätare med en digital display.
- Flödesmätare godkänd av Central Office of Measures- mäter värdet och kvantiteten på det tankade bränslet, med +/- 0,5 % noggrannhet.
- Multi-access tillbehör för max. 50 användare – Multiuser.
- Rulle för slang.
- Torr anslutning på påfyllnings systemet.

Produkt Kod	Volym [l]	Längd [m]	Bredd [m]	Höjd [m]
BFM09000DG/*	9000	3,58	2,46	2,95

Produktens dimensioner kan variera med +/- 1 %.

* De sista tecknen i koden beror på vilken utrustning som finns på produkten.
AF – analogue counter, DF – digital counter, MU – Multiuser, ZP – GUM verification.

Distributör:

TITAN

e k o

A Kínésan Company

Titan Eko Sweden
Skogsekebyvägen 45
137 54 Tungelsta
Sweden



BS EN ISO 9001:2000
FM 57348

Det är tillåtet med skillnader i färgnyanser hos enskilda varor som visas på reklamproslyter, på grund av tryckspekulation.

Varuspecifikationer kan ändras en aning, så för att få den aktuella utrustningsvarianten kontakta Titan Ekos kontor eller den närmaste leverantören.

Tel.: +46 (0)8 410 300 46
Fax: +46 (0) 701 417 685
Mobil: +46 (0)708 26 66 33
E-mail: johan.ek@titan-eko.com
www.titan-eko.com