

INSTALLATIONSPROTOKOLL

för elektroniska impulsivgivare



Anläggningens ägare

Anläggningens adress

Oljeleverantör

Cisternen rymmer liter eo nr

Cisterndiameter mm Cisternhöjd mm

Impulsiviteten fabrikat

Inställd instickslängd hos givaren (cisterntak - termistor) mm
(motsvarande 95% fyllningsgrad)

Placering	<input type="checkbox"/> cisterntak	<input type="checkbox"/> cisternmantel
	<input type="checkbox"/> manhålslucka	<input type="checkbox"/> i muff
	<input type="checkbox"/> cisternsida	<input type="checkbox"/> med fläns
i batteritankar i den sektion		<input type="checkbox"/> som fylles först

<input type="checkbox"/> cist. var försedd med mek. överfylln.skydd	<input type="checkbox"/> demonterat
<input type="checkbox"/> cist. var försedd med akust. tankalarm	<input type="checkbox"/> demonterat
<input type="checkbox"/> tillhörande skyltar vid påfyllningsanslutningen	<input type="checkbox"/> demonterade

Hämed intygas att montage av ovanstående impulsivare har skett med omsorg enligt montageanvisningar från fabrikanten.

Installatörens namn

Installatörens adress

monitor

- 1 ex överlämnas till oljeleverantören av cisternägaren
- 1 ex överlämnas till cisternägaren
- 1 ex behålls av installatören