

# TOP MULTI-TECH 2 universalpump

## Artikelnr Beteckning

104256 TOPMULTI 2:0,55/1x230/R32

### Installation

|          |          |
|----------|----------|
| Höjd     | 428 mm   |
| Diameter | Ø 178 mm |
| Vikt     | 9,3 kg   |
| Ansl. ut | R32 utv  |

### Övrigt

|           |            |
|-----------|------------|
| Max Tryck | 40 mVp     |
| Max Flöde | 80,0 l/min |

### Elektrisk Data

|            |         |
|------------|---------|
| Effekt     | 0,55 kW |
| Märkström  | 3,4 A   |
| Spänning   | 1x230   |
| Kabellängd | 10 m    |

Flerstegs dränkbar universalpump med integrerad start/stopp-funktion, backventil och skydd mot torrkörning. Pumpen startas automatiskt vid ett tryck på 1,5 bar och stängs av när flödet sjunker under 3 l/min. Lämplig för trädgårdsbevattning och vattenförsörjning för fritidshus.

TOP Multi-Tech är en flerstegspump för råvattenförsörjning från egen brunn, tank eller sjö. Används för bevattning och vattenförsörjning till fritidshus. Inbyggd elektronik med start- och stoppfunktion som startar pumpen när trycket understiger 1,5 bar. Pumpen stannar när kran stängs och/eller när flödet faller under 3 l/min. En trycktank på minst 1 liter är rekommenderad.

Omfattande skydd skyddar pumpen mot frekventa start, torrkörningsskydd samt motionskörning vid längre perioder utan drift av pumpen. Vid behov av tillsyn är trycksensorn lättåtkomlig och är monterad i ett löstagbart hus för enkel rengöring vid behov.

#### Snabbfakta:

- Max 10 meter höjdskillnad mellan pump och kran
- Max 5 meter installationsdjup under vattenyta
- Inbyggd start- och stoppfunktion
- Torrkörningsskydd
- För bla.a. grävda brunnar

