






Frostvakt 10

Självreglerande värmekabel

Användning

Dricksvattengodkänd
För invändig och utvändigt installation
För vatten- och avloppsrör, dräneringar och brunnar

 10-20 W/m  Stickkontakt  Självreglerande

- Energieffektiv
- Kan korsas vid installation
- Typgodkänd för dricksvatten

Frostvakt 10 förebygger skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Värmekabeln har en förmonterad stickpropp som ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Styrs effektivt med Frostvakt Control. Kabeln är PVC-fri och lämpar sig väl för dricksvattenledningar. Typgodkänd för dricksvatten enligt KIWA (godkännande 1289).

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,0 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	10 W/m vid +10 °C vid förläggning på metallrör, 20 W/m vid +10 °C vid förläggning i vatten
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	ECTFE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	Stickpropp: IP44, kabel: IP68
Ledararea	0,56 mm ²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Mått	7,7 * 5,1 mm
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja