

# PUMPTEK SN-420 Hydrostatisk nivågivare 0-2m /10

| Artikelnr | Beteckning |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 101817 | PT-NG02-2 |
|--------|-----------|

## Installation

|      |       |
|------|-------|
| Höjd | 84 mm |
|------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | Ø27 mm |
|----------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Vikt | 0,8 kg |
|------|--------|

## Elektrisk Data

|            |        |
|------------|--------|
| Kabellängd | 10,0 m |
|------------|--------|

4-20mA 12-30V 10mt  
signalkabel

Pumptek dränkbara 4-20mA hydrostatiska nivågivare (även kallad nivåsond/nivåsensor) är piezoresistiva sändare som övervakar och mäter, genom differentialtryck, stabila eller rörliga vätskenivåer.

Kompakt storlek och rostfri konstruktion för hög tillämplighet i alla applikationer där tillförlitlig mätning av vattennivåer i behållare erfordras.

Ett styrschåp/kontrollpanel krävs för att styra pumpar utifrån det värde som givaren mäter.

För kritiska applikationer rekommenderas det alltid att en digital nivåvipa (t.ex. Pumptek PT-FL04) kopplas för indikering av högnivå ifall olyckan är framme.

### Snabbfakta:

- Kontinuerlig 4-20mA signal
- Mätområde (skala) i standardutförande 2, 5, 10 mVp
- Noggrannhet på  $\pm 0,25\%$  av full skala
- Givarhus och mäthus av rostfritt stål
- Temperaturkalibrerad och kompenserad

